

AVVERTENZE PRIMA DI PARTIRE

- 1) Controllare che l'occhione del carrello ed il cavetto a strappo siano correttamente agganciati.
- 2) Il peso del carrello gravante sul gancio deve essere elevato, mai sotto i 50 kg, in quanto un carrello con peso equilibrato, ha una pessima tenuta di strada ed è soggetto a sbandamenti.
- 3) Tirare bene su il ruotino di manovra e forzarlo con la manovella a bloccarsi, per evitare che con le vibrazioni scenda durante la marcia.
- 4) Inserire lo spinotto del carrello nella presa del gancio e controllare che le luci del carrello funzionino.
- 5) Controllare la pressione dei pneumatici. A rimorchio carico viaggiare alla massima pressione ammessa per quel pneumatico.
- 6)

AVVERTENZE QUANDO SI SGANCIA IL RIMORCHIO

- 1) Ricordarsi prima di qualsiasi cosa, di **TOGLIERE LO SPINOTTO DEL CARRELLO**
- 2) Abbassare il ruotino di manovra
- 3) Sganciare il cavetto di sicurezza
- 4) Sganciare l'occhione

RIMESSAGGIO DEL RIMORCHIO

Per soste prolungate, è opportuno sollevare il rimorchio su cavalletti per non deformare i pneumatici.

Per i portabarche che sono andati in acqua salata con i mozzi, lavarli in acqua dolce per evitare l'incollaggio delle ganasce dei freni.

CONNESSIONI ELETTRICHE SU SPINOTTO E PRESA

Connettori 7 poli 12V tipo N – Norma ISO 1724

Contatto / Polo	Funzione	Colore cavo
1	Indicatore di direzione – Sinistra	Giallo
2	Luce retronebbia	Blu
3	Massa	Bianco
4	Indicatore di direzione – Destra	Verde
5	Luci di posizione, luce di ingombro, luce targa – Destra	Marrone
6	Luci stop	Rosso
7	Luci di posizione, luce di ingombro, luce targa – Sinistra	Nero

Connettori 13 poli 12V – Norma ISO 11446

Contatto / Polo	Funzione	Colore cavo
1	Indicatore di direzione – Sinistra	Giallo
2	Luce retronebbia	Blu
3	Massa per contatti da n. 1 a n. 8	Bianco
4	Indicatore di direzione – Destra	Verde
5	Luci di posizione, luce di ingombro, luce targa – Destra	Marrone
6	Luci stop	Rosso
7	Luci di posizione, luce di ingombro, luce targa – Sinistra	Nero
8	Luci di retromarcia	Rosa
9	Positivo di alimentazione diretto da batteria	Arancio
10	Positivo di alimentazione sotto chiave avviamento	Grigio
11	Massa di ritorno per contatto n. 10	Bianco/Nero
12	Segnalazione di collegamento rimorchio	
13	Massa di ritorno per contatto n. 9	Bianco/Rosso